

5h7 - 0,030

$\perp$ 0,17 A

$\odot$ 0,08 A

4 trous M3 équid. sur ϕ 116 ± 0,1
Prof: utile taraud. 5

ϕ 140 - 9

ϕ 12,7 j5
A

ϕ 75 h7

ϕ 96
 $\pm 0,4$

2 cosses sous capot
pour fil sortie tachy

Fil alimentation moteur
Section 1,5 mm²
Long^r 100 +30
0

NOTA

- Sens de rotation horaire de l'arbre, moteur vu côté commande avec tension positive sur fil rouge.
- Faux-rond de rotation maximal de l'arbre : 0,025 mm
- Mesures de $\perp$, $\odot$, faux-rond conformes Norme CEI.72

Mont des
Modifications

a) Montage n°1 tachy. Modifié 1 côté encombrement et ϕ capot.

QTE	DESIGNATIONS	P	MATIERES	NUMEROS	OBSERVATIONS
2	1				
MODIFICATIONS	h			MAT.	
	g			TRAIT.	
	f			POIDS	Tolérances générales ± 0,2 - Angle ± 30°
	e			MOTEUR	
	d			PIECE	
	c			OPE.	
	b			MACHINE	
RUB	a	A.M. 11439 du 27.3.76 V.D.			Faillie n° /
MOTEUR F12+F12T Standard					CEM Etab Etablissement Cie Electro-Mécanique PARVEX
Encombrement					FDE 3 56400